

I N S P I R A T I O N



WALLSYSTEMS

Wallsystems är ett företag som förvaltat vidare Perstorps ursprungsprodukt, skärmväggen. Den ingick ett tag i Spectras sortiment som Glimakra of Sweden förvärvade för över 10 år sedan. Numera är det ett förfinat utbud från Glimakra of Sweden och har ett eget fokus på skärmväggar i alla miljöer.



Med kunden i fokus strävar vi efter att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi använder rena, oblandade material så långt det går vilket underlättar återvinning av produkterna. För att ytterligare värna om miljön så väljer vi leverantörer i närområdet, vilket minskar transportsträckorna.

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder ska kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Glimakra of Sweden är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

SPACE, FROST och BASIC skärmväggssystem - lika fräscht, funktionellt och hållbart år efter år.

SPACE, FROST och BASIC är gjord för att klara de tuffa påfrestningar som blir på t.ex. idrottsarenor. Både från publik och segerrusiga eller frustrerade spelare efter en hård match.

Vi har som mål att våra skärmväggssystem skall stå lika fräscha år efter år. Vi vill också underlätta för användarna genom att leverera ett skärmväggssystem som är lätt att rengöra och underhålla. Rengöringen sker enkelt med allrengöringsmedel och materialet tål även högtryckstvätt.

Våra skärmväggar finns på arenor, idrottsanläggningar, skolor, offentliga miljöer och överallt där man har behov av funktionella skärmväggar. Gemenasamt för alla är att hygien-avdelningarna med duschar och toaletter skall klara fukt, stötar och hårt slitage. Materialet i SPACE, FROST och BASIC är både hårt och segt. Det är svårt att göra märken i och svårt att knäcka.

SPACE, FROST och BASIC är garanterat hållbart. Tack vare den långa livslängden, den enkla rengöringen och kompaktlaminatets speciella egenskaper hos Space och Basic vågar vi lämna 10 års ansvar mot skador orsakade av fukt eller mögel, enligt särskilt ansvarsåtagande.



















VÄGG- OCH SKÄRMSKIVOR	SPACE/FROST	BASIC	SPACE VÄGGPÅNEL
FORMAT	Front, gavel- och skiljeväggar 1879x1300 mm Dörrar 1862x600 mm/900 mm Golvmonterat 2050x1300 mm Dörrar 2000x600 mm/900 mm Kan konfektioneras efter kunds önskemål.	Frontväggar 1888x1 300 mm. Skiljeväggar 1904x1 300 mm Dörrar 1860x600 mm/900 mm format. Kan konfektioneras efter kunds önskemål.	Standard är 2405x1 300 mm Kan måttbeställas i andra format
PROFILER	Natureloxerad aluminium 0 40 mm varav merparten är förborrade och kapade i rätt längder.	Pulverlackerad aluminium/mässing, varav merparten är förborrade	Natureloxerad aluminium varav merparten är förborrade och kapade i rätt längder
DUSCHSKÄRM	Kompakt högtryckslaminat 1860x900 mm För infästning golv/tak eller golv/vägg med draperiskena.		
STOMME UPPBYGGNAD	Space Kompakt högtryckslaminat, 9,8 mm tjock ISO 4586/EN 438 Frost Plexi 10 mm tjock	Kompakt högtryckslaminat, 9,8 mm tjock. ISO 4586/EN 438	Kompakt högtryckslaminat, 5,2 mm tjock. EN 438/SS 923601
GOLVPELARE	Ställbar pelarfot 90-150 mm och 60-70 mm	Ställbar pelarfot 90-150 mm	
LEVERANS	Konfektionerat efter ritning. Med varje order medföljer en ritning och monteringsanvisning enligt projekteringsunderlag.		
BEARBETNING	Space och Basic kan sågas och borraras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär. Kanterna kan slipas och poleras, men behöver varken målas eller skyddas på annat sätt mot fukt.		
REGÖRING OCH SKÖTSEL	Space och Basic har hög kemikaliebeständighet, varför det inte kräver någon speciell skötsel. Starka fläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra. Fläckar från färg, markpennor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton, bensin eller tetrakloretylen följt av en eftertvättning med vatten och allrengöringsmedel. Frost tvättas med 10% ättik- eller citronsyra eller med vatten och allrengöringsmedel. Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar på ytan. Tåligheten hos Space / Basic gör det även möjligt att högtryckstvätta systemet.		

ANSVARSÅTAGANDE Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Space och Basic skärmväggar under 10 år.
Rätt till ändring förbehålles.

Våra produkter Space och Basic är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.

