

Ribbon-Color



Ribbon-Color

Ribbon - Color är en akustikpanel bestående av ribbor med fanérbeklädd MDF, som sitter på akustikfilt, Recosilent. Ribborna i denna serie är lackade och ger en skimrande yta. Ett stort urval fanér från vår egen tillverkning, samt flera valmöjligheter bland ytbehandlingar, gör tillsammans med svart och vit Recosilent att valmöjligheterna är många för att ni ska hitta en ribbpanel som passar just er. Utöver vårt standardsortiment kan vi dessutom lösa det mesta vad gäller träslag, storlek, ytbehandling eller andra anpassningar ni kan vara intresserade av.

RIBBON-COLOR

Ribbon-Color ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimåkra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Glimåkra och Tranås. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

INFORMATION

Ytskikt	0,6mm FSC certifierad fanér.
Ytbehandling	Lackade.
Skivmaterial	12 mm standard eller genomfärgad svart MDF
Akustikfilt	RecoSilent (RS), 9mm återvunnen PET. Svart eller vit.
Tjocklek	22 mm
Storlekar	2400x600mm eller 2960x600mm. Kan kapas mot tillägg.
Montering	Skruv (15st/panel) eller limmas (0,5/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås och Glimåkra

HÅLLBARHET

Ribbon-Color använder enbart trä till fanér från hållbart brukade skogar i enlighet med FSC's riktlinjer. Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ribbon-Color, White Aspen Matt white RecoSilent, 2400x600mm

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	D-s2,d0

FR (FR=Fireclass)

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	B-s1,d0 eller B-s2,d0

Föreskrivningstext vid FR: Ribbon-Wood, Artikelnamn + FR

Ex. Wallsystem, White Aspen Matt white RecoSilent, 2400x600mm, FR




CERTIFIKAT

Akustik SS-EN ISO 354:2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654:1997.

Testrapport nr. 21-755-R1. Datum: 2021-12-09


(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)

Montering direkt mot vägg	Rapport 21-755-M1	w 0.35(MH)	Absorption class D
Montering med 45mm luftspalt	Rapport 21-755-M2	w 0.6(MH)	Absorption class C
Montering med 45mm mineralull	Rapport 21-755-M3	w 1.0	Absorption class A




Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)


MÅTT




Vikt 13kg
Yta 1,78m²




Vikt 11kg
Yta 1,44m²



Standardpanel




Kapad filt med avslutningslist




Avslutningslist med skarvremsa


VÅRT STANDARDSORTIMENT




White Aspen Matt,
RS White




White Aspen Glossy,
RS White



Midnight Black Matt,
RS Black



Midnight Black Matt,
RS Black



Avslutningslister



Skarvremsa

